



## Sistemi di sicurezza LEITNER e KidStop®

Maggior sicurezza e il comfort di sempre

**Generale** La caduta dalla seggiola di un passeggero è un incidente sempre molto temuto. LEITNER offre diverse soluzioni tecniche per garantire la sicurezza dei passeggeri.

**Descrizione** La chiusura della barra di sicurezza viene effettuata manualmente da parte del passeggero o in maniera automatica da una rotaia di manovra. Una volta chiusa, la barra di sicurezza si blocca automaticamente e viene poi sbloccata all'entrata nella stazione di arrivo.

Sulla barra di sicurezza con il poggiasci standard è possibile montare lo speciale dispositivo opzionale LEITNER KidStop®, costituito da una barra supplementare montata sulla barra di sicurezza della seggiola. KidStop® permette di diminuire lo spazio tra barra e sedile evitando così che i bambini possano cadere scivolando sotto la barra di sicurezza chiusa. KidStop® è infatti progettata per poter ruotare verso l'interno della seggiola mentre il movimento di rotazione verso l'esterno è limitato meccanicamente. La barra di sicurezza può inoltre essere dotata di meccanismo di bloccaggio opzionale.

Anche i modelli di barra con poggiasci centrale possono essere dotati di sistema di blocco opzionale, che garantisce massima sicurezza quando si posiziona il poggiasci tra le gambe. Inoltre ogni posto a sedere è caratterizzato da un differente colore, per motivi non solo di comfort ma anche di sicurezza.

I modelli di barra senza poggiasci sono sempre dotati di un meccanismo di bloccaggio e costituiscono la soluzione ideale per impianti di scarsa lunghezza.



**Vantaggi** **La barra di sicurezza, sia nella versione bloccabile che normale con poggiasci centrale tra le gambe dei passeggeri garantisce massima sicurezza e il comfort di sempre.**

Il nuovo dispositivo LEITNER KidStop® **impedisce di scivolare** al di sotto della barra e costituisce quindi **un'ulteriore sicurezza**, soprattutto per il trasporto dei passeggeri più piccoli.

## Dati tecnici

Possibile applicazione	su tutti i modelli di seggiola
Meccanismo di azionamento della barra di sicurezza	impianti ad ammorsamento automatico: automatico o manuale – impianti ad ammorsamento fisso: manuale
Meccanismo di bloccaggio	automatico al momento della chiusura
Sblocco della barra di sicurezza	automatico entrando nella stazione a monte (impianti ad ammorsamento automatico) o in corrispondenza dell'ultimo sostegno (impianti ad ammorsamento fisso)
Opzione Retrofit	KidStop® semplice su tutte le seggiovie esistenti; barra di sicurezza a richiesta